Terminal SX70

TERMINAL GPS/GPRS MULTI CONNEXIONS - MULTI FONCTIONS

La solution haut de gamme pour la géolocalisation intelligente

ARCHITECTURE GENERALE

- GSM/GPRS Enfora, EnablerIII
- GPS : Ublox Néo5Q - ultra sensible

MATERIEL

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

- Alimentation +7v à +35v
- consommation en tracking 350mW
- consommation en veille 40mW

Entrées / sorties

- Entrés numériques TOR 6
- Entrée analogiques 2
- Sorties numériques TTL 20 mA 2
- Pull-up ou Pull-down sur entrées TOR Oui

Sortie relais (25A)

- Interface RS-232 1
- (RS-232 ou TTL ou TTL inversé oui

Fonctionnalités étendues

- Mémoire interne non volatile d'événements 192 ko
- Mémoire RAM additionnelle 64 ko
- Sensibilité GPS mode tracking -160dBm
- Capteur de mouvement 3 axes XYZ oui

- GPS + GPRS toutes les minutes
- Possibilité de mise en veille du GPS ou GPRS
- Les entrées TOR disposent de résistance de tirage
- Sortie relais : sur bornier, présence d'un commun
- Certification EN50155/50121-2-3 si demandée

CARACTERISTIQUES LOGICIELLES

- Mode de communication GPRS, Data, SMS
- Communication GPRS : 5 APN différents
- Historique en mémoire : stockage permanent
- Capacité de stockage : 40 000 positions
- Remontée des événements : instantanée
- Configuration à distance : oui
- Reprogrammation à distance : oui
- Stabilité du programme par automate

CARACTERISTIQUES MECANIQUES

Dimensions : 133 x 71 x 26 mm
Poids : 138g
Composition du boitier : Polycarbonate
Connecteurs GPS/GPRS : FAKRA (norme auto)
Connecteur alimentation : MicroFit 04
Indicateurs lumineux:3 leds rouge verte et jaune

CARACTERISTIQUES A RESPECTER

Tension maximale + 45 V sur alimentation
Tension maximale sur les entrées TOR + 60 V

Sud Partner Mini Parc Bat 1 - 478 rue de la découverte BP 17744 - 31677 Labège Cédex 4
Tel : 05 62 89 26 89 Fax : 05 62 89 26 80 www.sudpartner.com www.axwan.com
SARL au capital de 40 000 €uros – RCS Toulouse B 394 551 915 000 33 – APE 516 G